

CO-meting stationair		31-12 1973	31-12 1985	30-09 1986	30-06 2002
Benzine	Niet voorzien van katalysator en lambda	G e e n e i s	Max. 4,5 %	Max. 3,5 %	
	Voorzien van katalysator en lambda			Max. 0,5 %	
LPG	Max. 1,5 %		Max. 0,3 %	Max. 0,5 %	

Viergasmeting		31-12 1992	31-12 1994	31-12 1997	30-06 2002	
P	Benzine	G e e n e i s	Max. 0,3 %			Max. 0,2 %
	LPG		Max. 0,3 %			
B	Benzine		Max. 0,3 %			
	LPG		Max. 0,3 %			

Viergasmeting: 2000 t/m 3200 RPM

Compressieontsteking		31-12 1979	01-07 2008	01-01 2018
Roetmeting ¹	Motor met drukvulling	G e e n e i s	Max. 3,0 m ⁻¹	Max. 1,5 m ⁻¹
	Motor zonder drukvulling		Max. 2,5 m ⁻¹	
Deeltjesmeting ²	Roetfilter verplicht volgens raadpleegscherm	Max 1.000.000 # / cm ³		

1) Meting volgens aanvullende permanente eisen, artikel 44 en 45 (APK handboek)

2) Meting volgens aanvullende permanente eisen, artikel 45 (APK handboek)